

Endkunde
alira LW 300 / LW 300 A



KRAFTVOLL
UND
ZUVERLÄSSIG

Luft/Wasser-Wärmepumpe
Innen-/Aussenaufstellung
alira **LW 300 / LW 300 A**

the better way to heat

DAS LEISTUNGSWUNDER

Die LW 300 zur Innenaufstellung, sowie die LW 300 A zur Außenanstellung zeichnen sich durch ansprechendes, unverkennbares Design, modernste Technik und hohe Leistung aus – die perfekte Lösung für Mehrfamilienhäuser, den industriellen und gewerblichen Einsatz. Je nach Anforderung kann bei dieser Wärmepumpe zwischen Innen- und Außenanstellung gewählt werden. Die Wärmepumpe zur Innenaufstellung ist dann die erste Wahl, wenn es um schallkritische Aufstellung geht, das Außenbild des Gebäudes nicht stören soll oder zusätzlicher Aufwand z.B. Einhausung oder Einzäunung der Außenanstellung vermieden werden soll. Das intelligente Energiemanagement ermöglicht es durch Zeitschaltprogramme und Nachtabsenkung die Heizungs- und Warmwassertemperatur besonders energieeffizient zu regeln und sorgt automatisch für einen sparsamen Betrieb und optimierte Heizkosten. Optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Installation.

Alle Vorteile auf einen Blick

- + Heizen und Brauchwarmwasser bereiten mit nur einem System
- + Hohe Leistung von 30 kW
- + Bis zu 4 Geräte kaskadierbar für bis zu 120 kW Gesamtleistung
- + In Gebäudeleitsysteme (GLT) integrierbar
- + Ideal für Mehrfamilienhäuser, industriellen und gewerblichen Einsatz
- + Unverkennbares Design - Made in Germany



LW 300 A zur Außenanstellung




LW 300 zur Innenaufstellung

TECHNISCHE DATEN

Typ	Art.-Nr.	Leistungsdaten					Gerät					
		Heizleistung		COP bei		CO ₂ -Äquivalent [t CO ₂]	Hermetisch abgeschlossen	Schallleistungspegel max. [dB(A)]	Kältemittel Füllmenge [kg]	Maße B x T x H [mm]	Gewicht Gesamt	
A-7/W35 [kW]	A2/W35 [kW]	A-7/W35 –	A2/W35 –									
<i>Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung</i>												
LW 300A-LUX 2.0	100789LUX02	24,28 13,45 ¹⁾	29,67 16,97 ¹⁾	2,77 2,78 ¹⁾	3,41 3,52 ¹⁾	13,9	✓	69	10	1779 x 1258 x 2127	573	
<i>Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung</i>												
LW 300	10078702	24,28 13,45 ¹⁾	29,67 16,97 ¹⁾	2,77 2,78 ¹⁾	3,41 3,52 ¹⁾	13,9	✓	69	10	1779 x 1258 x 2127	540	
LW 300L	10078802	24,28 13,45 ¹⁾	29,67 16,97 ¹⁾	2,77 2,78 ¹⁾	3,41 3,52 ¹⁾	13,9	✓	69	10	1779 x 1258 x 2127	540	

Angaben nach EN 14511 | Gefüllt mit Kältemittel R448A, GWP 1.387 | ¹⁾ Betrieb mit einem Verdichter
Variante L = Luftauslass links

Energieeffizienzkennzeichnung				
Typ Kurz-Bez.	Artikel-Nr.	Raumheizung A+++ bis D	Raumheizung A+++ bis D	Im Verbund mit Regler A+++ bis G
LW 300A-LUX 2.0	10053702	A ⁺⁺ 35°C	A ⁺ 55°C	A ⁺ 55°C
LW 300	10078702	A ⁺⁺ 35°C	A ⁺ 55°C	A ⁺ 55°C
LW 300L	10078802	A ⁺⁺ 35°C	A ⁺ 55°C	A ⁺ 55°C



ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
95359 Kasendorf
Deutschland

T +49 9228 / 9906-0
F +49 9228 / 9906-189
E info@alpha-innotec.de

www.alpha-innotec.de